

T8E TOUCAN

TOUCAN® 桅柱式高空作业平台

Especificaciones claves

[SEE ALL SPECS](#)

- 平台高度: 6.15 m / 20.2 ft
- 机器宽度: 0.99 m / 3.2 ft
- 平台载重: 200 kg / 440.9 lb

Key Features

- 爬坡度25%，高地间隙更高。
- 采用直流电力驱动及无刷式交流马达。
- 维护及运行成本更低。
- 控制装置进一步简化，操作极其顺畅。
- 尺寸紧凑，机器重量进一步减轻。

[接触](#)[COMPARE MODELS >](#)

BIM 文件

文件格式  .rfa .ifc[下载](#)

Overview

Features

Support

电源

蓄电池	24 V - 185 A/h
电气系统	24 Volts DC

性能参数

行驶速度 - 平台降低	5.50 km/h / 3.4 mph
爬坡度 - 2轮驱动	25 %
平台载重	200 kg / 440.9 lb
转台转动	345 Degrees
转动类型	Non-Continuous
转弯半径 - 外侧	1.99 m / 6.5 ft
Vertical Jib Rotation	113 Degrees

尺寸数据

离地间隙	0.1 m / 4 in.
机器高度	1.99 m / 6.5 ft
机器长度	2.09 m / 6.9 ft
机器宽度	0.99 m / 3.2 ft
平台尺寸 A	0.90 m / 3 ft
平台尺寸 B	0.85 m / 2.8 ft
平台高度	6.15 m / 20.2 ft
甩尾	0.13 m / 5 in.
轴距	1.20 m / 3.9 ft

伸展距离规格

水平小臂旋转	0 Degrees
水平伸距	2.39 m / 7.8 ft
平台高度	6.15 m / 20.2 ft
跨越高度	5.10 m / 16.7 ft

基本规格

容量 - 液压油箱	10 L / 2.6 gal.
整车重量	2120 kg / 4673.8 lb

Additional Materials

[高空作业平台参考指南](#)[紧凑履带型剪式高空作业平台](#)[Toucan-brochure-cn](#)[Manuals](#)